

# BER S

## Industrie-Schutzhelm

**Haupt-Einsatzgebiete:**

- Kaltbetriebe
- Montagearbeiten

**Produktvorteile:**

- Langjährig bewährter Standard-Industrieschutzhelm
- Gute Schlagdämpfung durch HDPE-Technologie
- Serienmäßig mit regulierbarer Seitenbelüftung
- Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Echtleder-Schweißband und Polsterstreifen
- Geringes Gewicht
- Umfangreiches Zubehörsortiment

**Außenschale:** gerade Helmform mit Regenrinne**Helmschalen-Material:**

Duroplast	Thermoplast
<input type="checkbox"/> UP-GF Glasfaser-Polyester	<input type="checkbox"/> PF-SF Textil-Phenol
<input checked="" type="checkbox"/> HDPE Hochdruck-Polyethylen	<input type="checkbox"/> ABS ABS-Mischpolymerisat

**Alternative Innenausstattung:**

Typ	AS	Beschreibung	SP	P	SB
<input checked="" type="checkbox"/> I/79 G	<input checked="" type="checkbox"/>	6-Punkt Gurtband	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> I/80 <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/>	6-Punkt Kunststoffspinne	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/> I/80 B <sup>4</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	6-Punkt Noppen-Kunststoffspinne	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
<input type="checkbox"/> I/91 G	<input type="checkbox"/>	6-Punkt Gurtband	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> I/79-4G	<input type="checkbox"/>	4-Punkt Gurtband	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

AS = Variante für Augenschutz erhältlich SP= Spezial-Polsterstreifen P = Polsterstreifen SB = Schweißband

**Weitere Helmausstattung (ab Werk):**

<input checked="" type="checkbox"/> Steckschlitz 16 mm	<input type="checkbox"/> Steckschlitz 30 mm	<input type="checkbox"/> integrierter Augenschutz <sup>6</sup> (AS)
<input checked="" type="checkbox"/> Seitenbelüftung (regulierbar)	<input type="checkbox"/> auf Wunsch ohne Seitenbelüftung	<input type="checkbox"/> Gaubenbelüftung
<input checked="" type="checkbox"/> Regenrinne	<input type="checkbox"/> verkürzter Helmschirm	<input type="checkbox"/> Loch am Helmschirm
<input type="checkbox"/> Schweißband Öko-Leder <sup>7</sup> (SB)	<input checked="" type="checkbox"/> Schweißband Natur-Leder <sup>7</sup> (SB)	<input type="checkbox"/> Schweißband Coolmax® (SB)
<input type="checkbox"/> Lampenhalter	<input type="checkbox"/> Kabelschlaufe	<input checked="" type="checkbox"/> Kinnriemenhalterung
<input type="checkbox"/> umlaufende Reflexfolie		

**Adaptierbares Zubehör:**

<input type="checkbox"/> Gesichtsschutz	<input type="checkbox"/> Nackenschutz	<input type="checkbox"/> Gehörschutz
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Kinnriemen	<input type="checkbox"/> 4-Punkt Kinnriemen <sup>8</sup>	<input type="checkbox"/> Spezial Kinnriemen
<input type="checkbox"/> Schweißband Öko-Leder	<input type="checkbox"/> Schweißband Natur-Leder	<input type="checkbox"/> Schweißband anti-infective
<input type="checkbox"/> Spezial-Polsterstreifen weiß (SP)		

**Kennzeichnungsfläche (für Firmenlogo, etc.):**

Verfahren	Vorn (BxH)	Seite (BxH)	Hinten (BxH)
Heißprägung	<input type="checkbox"/> 2,3 x 3 cm	<input type="checkbox"/> 9 x 3 cm	<input type="checkbox"/>
Tampoprint	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Referenzgewicht:**

Helmschalengröße 2: ca. 365 g

**Legende:**

- Lieferumfang/Serie
- Teilweise Serie
- Optional erhältlich
- Nicht erhältlich

<sup>1</sup> Gilt für die Standard-Innenausstattungen I/79 G, I/79 GD, I/79-4G, I/79 GY, I/91 G<sup>2</sup> Nur für Helmvarianten ohne Belüftung<sup>3</sup> Nur in Verbindung mit Innenausstattung I/79 GW<sup>4</sup> Innenausstattung unter Umständen nicht in allen Helmgrößen und Helmfarben erhältlich<sup>5</sup> Für Arbeitsplätze mit hoher Wärmelastung (bezogen auf die Umgebungstemperatur)<sup>6</sup> Nur für Größe 2 und Innenausstattungen I/79 G (AS-Variante), I/79 GD (AS-Variante), I/80 B, I/52 RENL<sup>7</sup> Nicht für Innenausstattungen I/80 D, I/80, I/80 Y, I/BC, I/7B; nur teilweise für I/80 B<sup>8</sup> Nur für Innenausstattungen I/79 G, I/79 GD, I/79-4G, I/79 GY sowie AS-Varianten



## EG-Baumusterprüfbescheinigung

00040005

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers:  
Rebenring 31  
(Auftraggeber) D-38106 Braunschweig

Name und Anschrift des Herstellers:  
siehe Bescheinigungsinhaber

Zeichen des Auftraggebers:	Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle:	Ausstellungsdatum:
	008.1105 00 1 0034	31.05.00

Produktbezeichnung: Industrieschutzhelm

Typ: M/k (6-Punkt-Aufhängung) u. M/d  
Modell: BER S

Bestimmungsgemäße Verwendung: Zum Schutz des oberen Bereiches des Kopfes hauptsächlich gegen fallende Gegenstände unter gewöhnlichen Bedingungen und bei niedrigen Temperaturen, sowie bei elektrischem Strom bis 440 Volt.

Prüfgrundlage: DIN EN 397:1995

Bemerkungen: Prod.-Id. 95 262/schub/berspi

Dieses Produkt ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß der Richtlinie 89/686/EWG; Kontrollmaßnahmen nach Art. 11 sind erforderlich.

Diese Bescheinigung ersetzt die EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 9504013 vom 07.06.1995.

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weitere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom Oktober 1997



S...  
Unterschrift Dipl.-Ing. Schneider